



W-DuctSeal-QP
Sello de Ductos
Espuma de Poliuretano de 2 Componentes
 ESPUMA DE POLIURETANO
 RETICULADA



Especificación:

W-DuctSeal-QP Sello de ductos a base de espuma de poliuretano de dos componentes que al mezclarse crea una espuma de alta expansión 10:1 que al expandirse se retícula creando un sello hermético, flexible y resistente a la carga mecánica. Ideal para sellar ductos vacíos o con cables. Muy resistente a solventes, aceites, químicos, agua contaminada y roedores. Opción retardante a la flama y bloqueo de flama.

SELLA CUALQUIER TIPO DE DUCTOS AUN CON AGUA CORRIENDO, ES SEGURO Y FACIL DE INSTALAR ES MUY RESISTENTE Y NO SE FRACTURA CON EL PESO DE LOS CABLES ES FACILMENTE REMOVIBLE

Datos Técnicos

Propiedad	Valor
Temperatura de operación	-50°C a 90°C
Tiempo de Curado inicial	1 a 1.5 minutos
Tiempo de curado total	12 horas
Densidad	5 - 7 lbs/ft3
Expansión	01:10
Dureza	80 Shore A
Compresión	60Psi

Guía de Selección

Catálogo	Presentación
W-DuctSeal-QP	Cartucho 6oz
W-DuctSeal-FR Kit Retardante a la flama	Cartucho 6oz
W-DuctSeal-FS Kit Bloqueo de flama (Fire Stop) 3X	Cartucho 8oz
W-DS-Putty Masilla selladora (Gris)	1 lb

