



W-SiliTape-HV

Cinta de Silicón Autofusionable hasta 35KV

HULE SILICON AUTOFUSIONABLE, ANTITRACKING E HIDROFÓBOCO



Especificación:

W-SiliTape-HV Cinta de silicón autofusionable antitracking e hidrofóbico. Para aislamiento de barras, subestaciones, líneas de alta tensión (400KV) y protección antifauna hasta 35KV. Aplicación en frío, colores rojo óxido y gris. Resistente al intemperismo, rayos U.V., alta contaminación, corrientes de fuga, combustibles, aceites, ácidos, solventes, agua salada, ozono y abrasión. Libre de cloro y halógenos.

ASILA, HERMETIZA Y PREVIENE LA CORROSION
RIGIDEZ DIELECTRICA SUPERIOR A LOS 20KV/MM
NO CONTIENE ADHESIVOS NI PEGAMENTOS
SE FUSIONA CONSIGO MISMA SIN DESPRENDERSE
NI DEJAR RESIDUOS

Datos Técnicos

Propiedad	Método	Valor
Temperatura de operación	UL 224	-60°C a 260°C
Resistencia a la tensión	ASTM D412	>800PSI
Elongación	ASTM D412	>500%
Rigidez dieléctrica	IEC 243	>20KV/mm
Dureza	ASTM D2240	60SA
Factor de discipación	IEC60250	0.001



Guía de Selección

Catálogo	Color	Ancho mm	Largo mm	Espesor mm	Traslape		
					Antifauna	5-25KV	35KV
W-SILITAPE-HV-R-50mmx5m	Rojo óxido	50	5000	0.75	1/4	1/2	3/4
W-SILITAPE-HV-R-25mmx5m	Rojo óxido	25	5000	0.75	1/4	1/2	3/4
W-SILITAPE-HV-G-50mmx5m	Gris	50	5000	0.75	1/4	1/2	3/4
W-SILITAPE-HV-G-25mmx5m	Gris	25	5000	0.75	1/4	1/2	3/4

