



WLT Woer Label Tube Etiqueta Tubular Termocontráctil

IDENTIFICACION DE CABLES DE CONTROL,
ARNESES, MOTORES, CABLES DE POTENCIA



Especificación:

WLT-Woer Label Tube Etiqueta tubular termocontráctil plana y continua. Superficie termoreceptiva para tinta térmica de resina acrílica. Especialmente fabricado para ser usado con la impresora WK-3500cc. Libre de cloro y halógenos, retardante a la flama, ecológico y de rápido encogimiento. Cumple con Sony y RoHS, UL, CSA y VW-1. Resistente a solventes, aceites, combustibles, contaminación e intemperismo.

IMPRESION DIRECTA SOBRE EL ROLLO
LA OPCION MAS ECONOMICA DEL MERCADO
AMPLIO RANGO DE APLICACION Y
OPCION ILIMITADA DE LONGITUDES
MUY LARGA VIDA UTIL

Datos Técnicos

Propiedad	Metodo de Prueba	Resultado
Rigidez dieléctrica	IEC 243	>15KV/mm
Resistividad volumétrica	IEC 93	1 x 10 ¹⁴ ohm-cm
Doblado en frío	UL 224	1hr @ -30°C
Resistencia a la tensión	ASTM D 2671	>10.4MPa
Choque térmico	UL 224	4hr @ 250°C
Temperatura de operación	IEC 216	-55°C a 125°C
Flamabilidad	UL 224	VW-1



Guía de Selección

Catálogo	Diámetro (mm)	Rango de Aplicación		Longitud m	Color
		(mm)	AWG (THW)		
WLT-1/8-25-W	3	1.6 - 2.7	22 - 18	25	Blanco
WLT-3/16-25-W	4.5	2.35 - 4.0	18 - 14	25	Blanco
WLT-1/4-25-W	6	3.1 - 5.4	12 - 10	25	Blanco
WLT-3/8-25-W	9	4.7 - 8.0	8 - 6	25	Blanco
WLT-1/2-25-W	12	6.2 - 11	6 - 2	25	Blanco
WLT-3/4-25-W	18	9.3 - 17	2 - 3/0	25	Blanco
WLT-1-25-W	25	12.8 - 24	1/0 - 400	25	Blanco
WLT-1.5-25-W	40	21 - 39	350 - 1000	25	Blanco
WLT-2-25-W	50	26 - 49		25	Blanco
WLT-1/8-25-Y	3	1.6 - 2.7	22 - 18	25	Amarillo
WLT-3/16-25-Y	4.5	2.35 - 4.0	18 - 14	25	Amarillo
WLT-1/4-25-Y	6	3.1 - 5.4	12 - 10	25	Amarillo
WLT-3/8-25-Y	9	4.7 - 8.0	8 - 6	25	Amarillo
WLT-1/2-25-Y	12	6.2 - 11	6 - 2	25	Amarillo
WLT-3/4-25-Y	18	9.3 - 17	2 - 3/0	25	Amarillo
WLT-1-25-Y	25	12.8 - 24	1/0 - 400	25	Amarillo
WLT-1.5-25-Y	40	21 - 39	350 - 1000	25	Amarillo
WLT-2-25-Y	50	26 - 49		25	Amarillo

